

# 《摩托艇驾驶员》理论考试考试样卷

[【返回】](#)

## 单选题(每题 1 分, 共 350 题)

1、摩托艇的乘员定额不超过（ ）人。

- A、10
- B、12
- C、15

参考答案:

B

难度系  
数: 2

题库编号: 2648

2、摩托艇设计静水时速在沿海水域 $\geq$ （ ）海里/小时。

- A、10
- B、18
- C、25

参考答案:

A

难度系  
数: 2

题库编号: 2649

3、摩托艇一般适用于（ ）内航行。

- A、沿海遮蔽水域
- B、沿岸划定的水域
- C、沿海遮蔽水域、沿岸划定的水域及内河通航水域

参考答案:

C

难度系  
数: 2

题库编号: 2650

4、摩托艇设计静水时速在内河通航水域 $\geq$ （ ）海里/小时。

- A、18
- B、25
- C、35

参考答案:

A

难度系  
数: 2

题库编号: 2651

5、实用性摩托艇可直接用于（ ）。

- A、交通、救生、军事、旅游观光、生产
- B、救生、军事
- C、救生、旅游观光、生产

参考答案:

A

难度系  
数: 2

题库编号: 2652

6、摩托艇具有下列哪些特点（ ）。

- A、体积小、重量轻、高速、机动性差、操纵不便
- B、体积大、重量轻、高速机动、操纵性差
- C、体积小、重量轻、高速机动、操纵简便

参考答案:

C

难度系  
数: 2

题库编号: 2653

7、竞赛用摩托艇主要用有（ ）。

- A、交通、救生、旅游观光
- B、军事、生产
- C、比赛

参考答案:

C

难度系数: 2

题库编号: 2654

8、摩托艇按操纵方式不同,可分为（ ）。

- A、喷水摩托艇,螺旋桨摩托艇
- B、开敞式摩托艇,半封闭式摩托艇,封闭式摩托艇
- C、方向盘式,手柄式

参考答案:

C

难度系数: 2

题库编号: 2655

9、摩托艇由于属于快速船艇,其桅杆上要安装一盏识别的（ ）。

- A、黄色环照灯
- B、黄色闪光灯
- C、黄色旋转灯

参考答案:

B

难度系数: 2

题库编号: 2656

10、用铝合金材料制造的摩托艇,如对船体进行修理使用电焊时,应采用（ ）。

- A、焊接
- B、氩弧焊
- C、铆钉

参考答案:

B

难度系数: 2

题库编号: 2657

11、摩托艇的基本结构一般采用（ ）。

- A、纵骨架式结构
- B、横骨架式结构
- C、纵横混合骨架式结构

参考答案:

B

难度系数: 2

题库编号: 2658

12、摩托艇按推进方式分为（ ）。

- A、喷水摩托艇
- B、螺旋桨摩托艇
- C、喷水和螺旋桨摩托艇

参考答案:

C

难度系数: 2

题库编号: 2659

13、封闭式摩托艇适合雨天和冬天航行,人员安全性较开敞式和半封闭式（ ）。

- A、好
- B、差
- C、一样

参考答案:

A

难度系数: 2

题库编号: 2660

14、喷水推进具有（ ）。

- A、推进效率高，抗空泡性强
- B、抗空泡性强，操纵性好
- C、推进效率高，抗空泡性强，操纵性好

参考答案： C                      难度系数： 2                      题库编号： 2661

15、喷水推进装置系统中喷射装置安装在靠近（ ）舱内。

- A、摩托艇首部
- B、摩托艇尾部
- C、摩托艇艇中部

参考答案： B                      难度系数： 2                      题库编号： 2662

16、对于橡皮充气式艇体，采用胶接，并至少有（ ）独立的气室，并都要符合船检要求。

- A、一个
- B、二个
- C、三个

参考答案： B                      难度系数： 2                      题库编号： 2663

17、玻璃钢摩托艇外板出现裂缝，应按（ ）。

- A、换新修复
- B、电弧焊接
- C、玻璃钢工艺修复

参考答案： C                      难度系数： 2                      题库编号： 2664

18、乘坐摩托艇最大的优点是（ ）。

- A、快速
- B、安全
- C、舒适

参考答案： A                      难度系数： 2                      题库编号： 2665

19、摩托艇的主要特点（ ）。

- A、速度快，续航力强，操纵方便，抗风能力强，吃水浅
- B、速度快，续航差，操纵方便，抗风能力差，吃水浅
- C、速度快，续航力强，操纵差，抗风能力差，吃水浅

参考答案： B                      难度系数： 2                      题库编号： 2666

20、汽油发动机和柴油发动机的区别主要在于（ ）等方面。

- A、点火方式、所用燃料及用途等方面
- B、压缩比、所用燃料及用途等方面
- C、压缩比、点火方式、所用燃料及用途等方面

参考答案： C                      难度系数： 2                      题库编号： 2667

21、摩托艇的材料一般为（ ）。

- A、钢板
- B、水泥
- C、铝合金或玻璃钢

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2668  
C

22、摩托艇设计吃水浅、自重轻、( )。

- A、耐波性能无影响。
- B、耐波性能好。
- C、耐波性能差。

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2669  
C

23、摩托艇的燃料一般为( )。

- A、柴油
- B、汽油
- C、煤油

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2670  
B

24、对于( )摩托艇,避免长时间在空气中暴露,应覆盖隔热材料或者入库保管。

- A、玻璃钢
- B、铝合金
- C、橡皮充气式

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2671  
C

25、活塞式内燃机的工作循环是由( )过程组成的封闭过程。

- A、进气、压缩、点火和排气
- B、进气、压缩、喷油和排气
- C、进气、压缩、做功和排气

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2672  
C

26、活塞式内燃机上、下止点间所包容的气缸容积称作( )。

- A、气缸总容积
- B、气缸压缩容积
- C、气缸工作容积

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2673  
C

27、压缩比越大,压缩终了时气缸内的气体压力和温度就( )。

- A、越高
- B、越低
- C、越平均

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2674  
A

28、汽油机在压缩行程结束时,火花塞产生电火花,将气缸内的( )点燃。

- A、油气
- B、可燃混合气
- C、油

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2675

B

29、汽油发动机的排气过程是将缸内的 ( ) 排出了气缸。

- A、混合气
- B、油气
- C、废气

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2676

C

30、内燃机按照 ( ) 可分为四冲程内燃机和二冲程内燃机。

- A、气缸排列方式不同
- B、完成一个工作循环所需的行程数
- C、使用燃料的不同

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2677

B

31、四冲程柴油机和汽油机曲轴每旋转 ( ) 完成一个工作循环。

- A、1周
- B、2周
- C、4周

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2678

B

32、四冲程与二冲程内燃机比较其换气质量 ( ) 。

- A、差
- B、好
- C、一样

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2679

B

33、柴油机和汽油机的点燃方式 ( ) 。

- A、不同
- B、相同
- C、由机型而定

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2680

A

34、当曲轴转速相同时, 二冲程内燃机单位时间的做功次数是四冲程内燃机的 ( ) 。

- A、2倍
- B、1倍
- C、4倍

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2681

A

35、二冲程汽油机活塞上行时同时完成 ( ) 行程。

- A、压缩扫气
- B、爆发、扫气
- C、吸气、压缩

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2682

C

36、二冲程汽油机活塞在缸体往复移动 ( ) , ( ) 个行程完成一个工作循环。

- A、1次, 2
- B、2次, 4
- C、4次, 4

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2683

A

37、四冲程汽油机对外做功的是哪个行程 ( ) 。

- A、膨胀行程
- B、压缩行程
- C、排气行程

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2684

A

38、燃烧室容积是指活塞位于 ( ) 时, 活塞顶面以上与气缸盖底面以下所形成的空间。

- A、上止点
- B、下止点
- C、压缩冲程开始

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2685

A

39、四冲程往复式内燃机在压缩行程时, 进、排门处于 ( ) 。

- A、进关、排开
- B、进排都开
- C、进排都关闭

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2686

C

40、汽油机点火系统包括 ( ) 。

- A、高压线和火花塞
- B、磁电机和火花塞
- C、磁电机、高压线和火花塞

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2687

C

41、摩托艇的点火系统用蓄电池电压为 ( ) , 电流经转换为瞬间高压电流跳过电极之间的间隙而产生火花, 点燃气缸内混合油气, 使发动机工作。

- A、6~12V
- B、12~24V
- C、24~110V

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2688

A

42、化油器能使（ ）和（ ）自动地按一定比例混合后进行雾化的一种混合器。

- A、汽油/空气
- B、汽油/机油
- C、机油/空气

参考答案：

难度系

题库编号：2689

A

数：2

43、二冲程汽油发动机的润滑是通过使用（ ）完成的。

- A、机油和汽油混合而成的混合油
- B、机油
- C、汽油

参考答案：

难度系

题库编号：2690

A

数：2

44、四冲程汽油发动机的润滑是通过使用（ ）完成，内设油底壳（曲轴箱）及其机油循环系统润滑发动机。

- A、机油
- B、汽油
- C、内设油底壳（曲轴箱）及其机油循环系统

参考答案：

难度系

题库编号：2691

C

数：2

45、连接活塞与连杆组件的部件是（ ）。

- A、连杆
- B、活塞销
- C、曲轴

参考答案：

难度系

题库编号：2692

B

数：2

46、应急熄火绳开关主要用于保护操艇人员安全，驾驶摩托艇时应挂在驾驶员的（ ）。

- A、手腕上
- B、腰带上
- C、手腕或腰带上

参考答案：

难度系

题库编号：2693

C

数：2

47、为保证摩托艇发动机在适宜温度下正常工作，增加机体寿命，因此发动机一般都装有（ ）。

- A、节流阀
- B、调压阀
- C、恒温器

参考答案：

难度系

题库编号：2694

C

数：2

48、润滑油有一定粘度，在相对运动机件表面形成一层油膜起（ ）作用。

- A、润滑和密封
- B、防腐和防锈
- C、润滑、密封、防腐和防锈

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2695

49、舷外机的混合润滑法机油/汽油的混合比磨合运转之后应是 ( )。

- A、1: 100
- B、1: 50
- C、1: 75

参考答案: B 难度系数: 2 题库编号: 2696

50、舷外机的混合润滑法, 机油/汽油混合比在压缩磨合运转期间应是 ( )。

- A、1: 50
- B、1: 75
- C、1: 25

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2697

51、舷外机由 ( ) 等组成, 并通过托架或螺丝安装在艇尾或艇尾板上。

- A、汽油机和螺旋桨
- B、动力单元和螺旋桨
- C、汽油机、传动轴和螺旋桨

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2698

52、船艇上常见的喷水推进装置主要有 ( )。

- A、尾板式喷水
- B、舷外喷水
- C、尾板式喷水和舷外喷水

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2699

53、舷外发动机采取 ( ) 冷却。

- A、燃油
- B、空气
- C、水

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2700

54、四冲程汽油发动机内设 ( ) 润滑发动机。

- A、油底壳 (曲轴箱) 及其机油循环系统
- B、油底壳 (曲轴箱)
- C、机油循环系统

参考答案: A 难度系数: 2 题库编号: 2701

55、汽油机供油系统时常发生故障的部位是汽油箱, 汽油滤渣器, ( ) 和各连接油管等部分。

- A、喷油器
- B、化油器
- C、火花塞



参考答案: 难度系  
B 数: 2 题库编号: 2702

56、汽油机最理想的冷却介质是 ( )。

- A、滑油
- B、淡水
- C、海水

参考答案: 难度系  
B 数: 2 题库编号: 2703

57、喷水推进装置结构主要由原动机及 ( ) 等部分组成。

- A、传动装置、推进水泵、管道系统、舵及倒航组合操纵设备
- B、传动装置、管道系统及倒航组合操纵设备
- C、传动装置、推进水泵及倒航组合操纵设备

参考答案: 难度系  
A 数: 2 题库编号: 2704

58、在一定的主机转速下, 喷水推进船艇可以做到 ( )。

- A、无级变速, 不能驻航和倒航。
- B、无级变速、驻航和倒航。
- C、驻航和倒航, 不能无级变速。

参考答案: 难度系  
B 数: 2 题库编号: 2705

59、喷水推进装置的价格较螺旋桨推进装置 ( )。

- A、低
- B、高
- C、基本一样

参考答案: 难度系  
B 数: 2 题库编号: 2706

60、喷水推进的主要优点之一 ( )。

- A、可以浅吃水航行、浅水效应小、传动机构简单、保护性能好
- B、可以在水草或杂物较多水域航行不影响航速
- C、更换推进水泵的叶轮较为方便

参考答案: 难度系  
A 数: 2 题库编号: 2707

61、典型的喷水推进装置结构主要由 ( )。

- A、原动机、推进水泵、管道系统、舵等组合操纵设备
- B、原动机及传动装置、推进水泵及倒航组合操纵设备
- C、原动机及传动装置、推进水泵、管道系统、舵及倒航组合操纵设备

参考答案: 难度系  
C 数: 2 题库编号: 2708

62、喷水推进的主要优点之一 ( )。

- A、不会产生空泡
- B、抗空泡能力强
- C、效率比螺旋桨推进要高

参考答案: 难度系  
 数: 2 题库编号: 2709

B 难度系数: 2

63、发动机运行时冷却水的温度, 正常工作中温度在 ( )。

- A、65~80℃
- B、85~90℃
- C、90~95℃

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2710

B 难度系数: 2

64、摩托艇驾驶位前面仪表板上主要仪表有 ( )。

- A、转速表和滑油压力表
- B、转速表和燃油表
- C、转速表、滑油压力表、燃油表、冷却水温度表、充电电流表

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2711

C 难度系数: 2

65、简单的机驾合一摩托艇, 操作设备一般只有 ( )。

- A、离合器、舵盘、磁罗经、加速油门拉杆
- B、离合器、舵盘、加速油门拉杆
- C、离合器、磁罗经、加速油门拉杆

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2712

B 难度系数: 2

66、甚高频 (VHF) 是摩托艇对外联络和收听周边水域情况的主要通讯工具, ( ) 是全球通用遇险救助用, 摩托艇航行时保持此频道畅通。

- A、6 频道
- B、10 频道
- C、16 频道

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2713

C 难度系数: 2

67、艇式摩托艇上配置磁罗经是为了便于摩托驾驶员确定 ( )。

- A、航向
- B、航速
- C、操艇

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2714

A 难度系数: 2

68、船式摩托艇发动机操纵手柄是供驾驶员操纵摩托艇 ( )。

- A、加减速
- B、加减速、航向控制、前进、停车、倒车用
- C、加减速、前进、停车、倒车用

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2715

C 难度系数: 2

69、当发动机运行时当润滑油压力低到表中红线时 ( )。

- A、发动机停车
- B、报警器响
- C、同时动作

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2716

B 难度系数: 2

70、摩托艇上广泛采用直流电源,其组成有( )。

- A、电源、电线
- B、电源、负载
- C、电源、负载、连接导体及控制开关

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2717

C 难度系数: 2

71、当电源两端被电阻接近于零的导体接通时,这种情况叫做电路( )。

- A、短路
- B、回路
- C、断路

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2718

A 难度系数: 2

72、电流的单位和代号分别为( )。

- A、伏特/U
- B、安培/I
- C、瓦/W

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2719

B 难度系数: 2

73、蓄电池在摩托艇上一般用于( )。

- A、应急照明
- B、启动
- C、启动、航行灯和应急照明

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2720

C 难度系数: 2

74、蓄电池的液孔盖上的通气孔要保持( )。

- A、密封
- B、畅通
- C、冬天密封

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2721

B 难度系数: 2

75、在蓄电池充电过程中,电解液中会逸出( ),稍遇火花就会引起蓄电池爆炸,因此蓄电池间必须通风很好。

- A、氧气
- B、氢气
- C、氢气和氧气

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2722

C 难度系数: 2

76、检查蓄电池电解液液面,液面高度高出电极板不足时需加( )。

- A、稀硫酸
- B、蒸馏水或补充液
- C、矿泉水

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2723

B 难度系数: 2

77、电流短路是一种严重事故,应尽量加以预防,这是因为短路时,将发生( )。

- A、电压太大
- B、电流太大
- C、电阻太大

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2724

B 难度系数: 2

78、点火系统应在发动机各种工况和使用条件下保证可靠而准确地点火,点火系统应满足( )基本要求。

- A、能产生足以击穿火花塞两电极间隙的电压
- B、电火花应具有足够的点火能量
- C、能产生足以击穿火花塞两电极间隙的电压;电火花应具有足够的点火能量;点火时刻应与发动机的工作状况相适应

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2725

C 难度系数: 2

79、冬天,摩托车露天停泊在外,蓄电池正常,而起动不着的主要原因是( )。

- A、发动机过冷,汽油不能雾化
- B、高压火花塞不跳火
- C、冷却系统中水结冰

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2726

A 难度系数: 2

80、将电源与负载接通而构成闭合回路就是( )。

- A、通路
- B、短路
- C、断路

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2727

A 难度系数: 2

81、串联电路的特点是( )。

- A、总电阻等于各分支电阻,总电压等于各段电压之和,各分支电流相加
- B、总电阻等于各电阻之和,各分支电流、电压相等,并等于总电流、电压。
- C、总电阻等于各电阻之和,总电压等于各段电压之和,各分支电流相等,并等于总电流

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2728

C 难度系数: 2

82、通常检查启动汽油机的铅蓄电池电量是否充足的方法( )。

- A、用比重计检查电解液比重
- B、用电压表检查电压
- C、用电阻表检查内阻阻抗

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2729

A 难度系数: 2

83、摩托车维护和保养的一般方法应定期检查普通蓄电池的液位,适时添加( ),并使用比重计进行测量。

- A、稀硫酸

B、蒸馏水

C、水

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2730

B

84、延长蓄电池使用寿命的维护原则是 ( )。

A、防止过度放电, 保持空气循环, 保持蓄电池及其接线柱清洁

B、电解液维护, 避免过度充电

C、防止过度放电, 保持空气循环, 保持蓄电池及其接线柱清洁, 电解液维护, 避免过度充电

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2731

C

85、安装舷外机的艇其操舵控制方式有 ( )。

A、舵柄操舵

B、软轴操舵

C、舵柄操舵、软轴操舵、液压传动的操舵

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2732

C

86、操舵控制方式中最简单的一种是 ( )。

A、舵柄操舵

B、软轴操舵

C、液压传动的操舵

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2733

A

87、舷外机操纵时, 如果没有压住空挡释放钮, 则 ( )。

A、不可能进行操纵手柄的遥控操作

B、不可能进行操纵手柄的空档操作

C、能进行操纵手柄的遥控操作

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2734

A

88、喷水推进系统中换向操作 ( ) 改变主机转速。

A、需要

B、不需要

C、都可以

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2735

B

89、操舵装置的主要作用是 ( ) 船艇航向。

A、保持

B、改变

C、保持或改变

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2736

C

90、喷水型摩托艇在一定的主机转速下, 摩托艇可以做到 ( )。

A、无级变速

- B、无级变速航和倒航
- C、无级变速、驻航和倒航

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2737  
C

91、喷水推进船艇上, 驾驶员通过 ( ) 控制发动机转速, 改变艇速。

- A、节流手柄
- B、换向手柄
- C、操作手柄

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2738  
A

92、喷水推进船艇上, 驾驶员通过 ( ) 控制喷水推进装置的换向导流器, 调整喷口喷射流方向, 改变艇的航行状态。

- A、节流手柄
- B、操作手柄
- C、换向手柄

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2739  
C

93、舷外机利用机驾合一控制时, 如要进行操纵手柄的遥控操作, 则必须压住 ( )。

- A、压住空挡释放钮
- B、舷外机倾斜控制开关
- C、阻气门调节纽

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2740  
A

94、如果操艇人员意外跌落艇外或突然远离操作位置, 应急熄火绳就会抽出 ( ) 开关夹板使点火电路形成开路, 立即停止发动机。

- A、开关夹板使油路切断
- B、开关夹板使点火电路形成开路
- C、开关夹板使点火电路形成短路

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2741  
B

95、艇内机启动发动机之前必须 ( ), 应仔细检查机器的燃油管线, 有无异常现象。

- A、通风良好
- B、关闭舱内门窗
- C、关闭风机

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2742  
A

96、摩托艇采用开式冷却水系统, 发动机启动后没有循环水, 这通常是要考虑 ( )。

- A、水泵损坏
- B、进水口堵塞
- C、气阻或进水口堵塞的结果

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2743

C 数: 2

97、摩托艇发动机必须定期检查并按期更换润滑油, 更换润滑油时 ( ) 更换滑油滤器。

- A、必须同时
- B、视情况
- C、清洗后决定

参考答案: 难度系 题库编号: 2744  
数: 2

A

98、挂桨机平时检查时若发现应急启动拉索磨损, 应予以 ( ) 。

- A、修复
- B、更换
- C、上油脂

参考答案: 难度系 题库编号: 2745  
数: 2

B

99、推进器浸入水下部分的锌阳极及其紧固螺丝 ( ) 。

- A、应油漆保护
- B、涂油脂
- C、不得油漆和涂油脂

参考答案: 难度系 题库编号: 2746  
数: 2

C

100、启动艇内发动机之前必须 ( ) , 应仔细检查机器的燃油管线, 有无异常现象。

- A、关闭通风
- B、开启风机
- C、关闭门窗

参考答案: 难度系 题库编号: 2747  
数: 2

B

101、为保证汽油发动机正常运转, 应定期观察 ( ) 是否有油污、水汽, 进行必要的清洁, 保持其正确的间隙。

- A、火花塞
- B、喷油嘴
- C、进排气阀

参考答案: 难度系 题库编号: 2748  
数: 2

A

102、艇机外面独立的过滤装置可以有效减少水分的渗入和影响, 但必须严格按照 ( ) 检查和更换燃油滤器。

- A、磨损状况
- B、工作时间
- C、制造商的建议

参考答案: 难度系 题库编号: 2749  
数: 2

C

103、采用喷水推进器的艇回收岸上以后, 用 ( ) 冲洗喷水推进器, 清除盐和杂质, 减少腐蚀。

- A、淡水

B、海水

C、热水

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2750

A

104、喷水推进器的日常保养及维护较为容易, 主要检查 ( ) 情况。

A、支座的润滑油、液压动力装置、水泵叶轮

B、液压动力装置、阳极消耗、导流罩

C、支座的润滑油、液压动力装置、阳极消耗

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2751

C

105、舷外机的日常检查工作发现螺旋桨周围有缠绕鱼线, 将导致螺旋桨轴就会被紧紧缠住造成 ( )。

A、螺旋桨损坏

B、齿轮箱油封损坏

C、螺旋桨轴损坏

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2752

B

106、螺旋桨的锁紧螺帽与发动机正车转动方向 ( )。

A、相同

B、相反

C、正、反都可以

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2753

B

107、螺旋桨桨叶主要检查 ( )。

A、桨叶磨损、空泡侵蚀

B、振动或其他损坏状况

C、桨叶裂缝、磨损、空泡侵蚀、振动或其他损坏等状况

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2754

C

108、螺旋桨被搅缠时的措施有 ( )。

A、拆卸螺旋桨

B、到岸边清除

C、倒车或在艇首压重物, 使螺旋桨露出水面后清解

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2755

C

109、摩托艇在保养期间要及时发现一切损坏处, 重点要注意的部位不包括 ( )。

A、船体的水下部分

B、艇员座板

C、螺旋桨

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2756

B

110、火花塞中心电极瓷芯非常白时, 这表示在该气缸内可能 ( )。

A、进气泄漏



- B、化油器故障
- C、进气泄漏或化油器故障

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2757  
C

111、发动机怠速只有在发动机 ( ) 的状态下才能正确的调整。

- A、冷态
- B、启动后尚未完全热机
- C、充分预热

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2758  
C

112、火花塞过脏或损坏可能导致 ( ) 。

- A、发动机不能启动
- B、运行不稳定
- C、发动机不能启动或运行不稳定

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2759  
C

113、发动机冒蓝烟的主要原因 ( ) 。

- A、润滑油太多
- B、汽油与机油的质量及燃油的配比不理想
- C、燃油中有水

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2760  
A

114、在翘起舷外机后, 检查螺旋桨附近若发现大量油迹, 则表明艇机底部的 ( ) 可能损坏。

- A、油封
- B、齿轮箱
- C、传动轴

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2761  
A

115、艇外机转向油一般 ( ) 检查, ( ) 应更换转向油。

- A、每天/每年
- B、每周/每半年
- C、每月/每年

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2762  
A

116、螺旋桨严重弯曲或裂口可能造成发动机 ( ) 。

- A、异常振动
- B、过度振动
- C、异常或者过度振动

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2763  
C

117、拆卸螺旋桨时, 艇机操纵手柄应放在 ( ) 位置, 关闭主电源开关, 取下应急熄火绳。

- A、空挡
- B、正车
- C、倒车

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2764

A

118、发动机中润滑油变成奶油色,表明( )已渗入油内。

- A、杂质
- B、柴油
- C、水

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2765

C

119、紧急熄火绳开关不在运行位置,造成发动机( )。

- A、不能启动
- B、立即停车
- C、不能启动或停车

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2766

C

120、摩托车驾驶员在添加和混合燃料时,必须在( )的地方进行。

- A、室内
- B、空旷
- C、室外或空旷

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2767

C

121、发动机的正时皮带应( )至少检查一次正时皮带的磨损情况。

- A、每个月
- B、每个季度
- C、每半年

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2768

B

122、舷外机发动机运行不稳定主要原因有( )。①火花塞过脏或损坏;②舷外机装配调节不当;③燃油进入发动机受阻;④点火钥匙开关有问题。

- A、①②④
- B、①②③
- C、①②③④

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2769

B

123、启动马达不能启动的主要原因有( )。

- A、启动保险丝烧断,蓄电池电力不足,汽油质量不过关。
- B、启动保险丝烧断,蓄电池电力不足,点火钥匙开关有问题,启动马达或启动线圈有问题。
- C、火花塞过脏或损坏,舷外机装配调节不当,燃油/空气混合浓度太低。

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2770

B

124、摩托艇为获得最好的操控性，如果可行，应（ ），并在下风侧靠泊。

- A、顶风顺流接近
- B、顺风顶流接近
- C、顶风顶流接近

参考答案：

C

难度系数：2

题库编号：2771

125、倒车时螺旋桨水流和舵力的综合作用与进车时（ ）。

- A、一样
- B、差
- C、水流推力差，舵效一样

参考答案：

B

难度系数：2

题库编号：2772

126、喷水推进装置中方向控制装置没有动力时，就会（ ）方向控制能力。

- A、失去
- B、提高
- C、自动调整

参考答案：

A

难度系数：2

题库编号：2773

127、电动液压舵性能较好，舵（ ）。

- A、来得快，回得快，不易把定
- B、来得快，回得快，易把定
- C、来得快，回得慢，易把定

参考答案：

B

难度系数：2

题库编号：2774

128、当摩托艇高速航行需转向时的操纵方法是（ ）。

- A、直接转舵
- B、先减速、再转舵
- C、先加速、再转舵

参考答案：

B

难度系数：2

题库编号：2775

129、舵设备的作用是（ ）。

- A、保持航向
- B、改变航向
- C、既能保持航向又能改变航向

参考答案：

C

难度系数：2

题库编号：2776

130、当摩托艇进车时，从艇尾向艇首看，螺旋桨顺时针产生推力（推水向后）称（ ）。

- A、右旋螺旋桨
- B、左旋螺旋桨
- C、内旋螺旋桨

参考答案：

A

难度系数：2

题库编号：2777

131、右旋桨进车时，受横向力作用，（ ）。

- A、艇尾左转，艇首右转
- B、艇尾右转，艇首左转
- C、艇首和艇尾不会偏转

参考答案：

难度系

题库编号：2778

B

数：2

132、艇首一舷来风时，向上风侧转向比向下风侧转向舵效（ ）。

- A、差
- B、好
- C、一样

参考答案：

难度系

题库编号：2779

A

数：2

133、摩托艇旋回圈的大小与（ ）。

- A、所操舵角、艇速有关
- B、所操舵角
- C、所操舵角、艇速和风流等因素有关

参考答案：

难度系

题库编号：2780

C

数：2

134、摩托艇在离码头时应尽量避免（ ）。

- A、开首
- B、开尾
- C、同时开首开尾

参考答案：

难度系

题库编号：2781

A

数：2

135、艇在旋回时，当艇首转至与原航向约成 $90^\circ$ 时，艇位不再前移，从转舵点至此时艇位纵向前进的距离称为（ ）。

- A、横距
- B、旋回进距
- C、旋回初径

参考答案：

难度系

题库编号：2782

B

数：2

136、船舶舵角极限一般为（ ）。

- A、 $30^\circ$
- B、 $35^\circ$
- C、 $25^\circ$

参考答案：

难度系

题库编号：2783

B

数：2

137、同一船艇舵效顺流航行比逆流航行（ ）。

- A、好
- B、差
- C、舵效与顺逆流无关

参考答案：

难度系

题库编号：2784

B

数：2

138、海上摩托艇航行中主要影响力有（ ）。

- A、风和流
- B、波浪和流
- C、风、流和波浪

参考答案：

C

难度系数：  
2

题库编号：2785

139、桨叶正车旋转时，前面的叶边称为（ ），后面的叶边称为（ ）。

- A、导边；随边
- B、随边；导边
- C、叶梢；叶边

参考答案：

A

难度系数：  
2

题库编号：2786

140、一旦出现严重空泡现象，恢复推力的最简单方法是（ ）螺旋桨转速。

- A、增加
- B、停止
- C、降低

参考答案：

C

难度系数：  
2

题库编号：2787

141、许多舷外机在螺旋桨后部上方装有偏航调整片，使其稍稍偏离艏艉线一个角度，可起到抵消（ ）的作用。

- A、纵向力
- B、横向力
- C、偏航力

参考答案：

B

难度系数：  
2

题库编号：2788

142、喷水推进装置吸入流当中混有气泡将（ ）推进效率。

- A、不会影响
- B、降低
- C、增加

参考答案：

B

难度系数：  
2

题库编号：2789

143、下列（ ）不是船艇由深水区进入浅水区时会出现的现象。

- A、船体下沉
- B、船速降低
- C、操纵灵活

参考答案：

C

难度系数：  
2

题库编号：2790

144、艇首如能在较短时间、较小水域内转过较大的角度，则称（ ）。

- A、舵效好
- B、舵效差
- C、机动性好

参考答案：

A

难度系数：  
2

题库编号：2791

145、摩托艇船倾或艏倾都会导致（ ）。

- A、油耗增加
- B、容易上浪
- C、速度慢

参考答案：

A

难度系

数：2

题库编号：2792

146、摩托艇从慢速到高速加速航行时，驾驶员应注意（ ）。

- A、可在弧形回转时加速
- B、加速时可大幅度转舵
- C、尽可能在直线航行时加速

参考答案：

C

难度系

数：2

题库编号：2793

147、摩托艇不宜过于（ ）航行。

- A、靠近岸边航行
- B、靠近航道中央航行
- C、航道边缘航行

参考答案：

A

难度系

数：2

题库编号：2794

148、摩托艇马力大，船体轻，操纵上具有下列哪些特殊性能（ ）

- A、起动加速慢，慢车减速快
- B、起动加速快，慢车减速慢
- C、起动加速快，慢车减速快

参考答案：

C

难度系

数：2

题库编号：2795

149、摩托艇应尽可能远离（ ）小船和岸堤航行。

- A、大船
- B、航道
- C、小船和岸堤

参考答案：

C

难度系

数：2

题库编号：2796

150、摩托艇的操作特性应考虑其（ ）。

- A、质量轻、主机功率小、速度高
- B、质量轻、速度高、机动性好
- C、质量轻、主机功率大、速度高

参考答案：

C

难度系

数：2

题库编号：2797

151、摩托艇适用于（ ）。

- A、内河、水库、湖泊、沿海遮蔽航区
- B、沿海开阔水域
- C、沿海航区

参考答案：

A

难度系

数：2

题库编号：2798

152、摩托艇的瞭望主要注意哪些水中漂浮的碍航物有（ ）。

- A、编织袋、小动物尸体
- B、海草、生活垃圾
- C、木质沉船、树干、树枝、树根、落水的集装箱

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2799

153、摩托艇加速过程中可以做（ ）。

- A、弧形回转
- B、急剧转舵
- C、直线航行

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2800

154、高速行驶中施回时，其转舵角不应超过（ ）。

- A、15°
- B、25°
- C、35°

参考答案: A 难度系数: 2 题库编号: 2801

155、摩托艇在风浪大时，应（ ）航行。

- A、快速
- B、慢速
- C、视情况

参考答案: B 难度系数: 2 题库编号: 2802

156、摩托艇在风浪中航行时应（ ）。

- A、船首与风浪成一角度（20° ~30°）
- B、减速并保持船首与风浪成一角度（20° ~30°）
- C、减速并保持与风浪垂直的方向航行

参考答案: B 难度系数: 2 题库编号: 2803

157、摩托艇在高速航行时应加强瞭望，除（ ）项外，尤其要注意监视的物标。

- A、低干舷船舶
- B、水面上的漂浮物标
- C、水面以下的潜艇

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2804

158、摩托艇在狭水道内高速航行时，应防止（ ）。

- A、船吸
- B、岸吸
- C、浪损

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2805

159、下列（ ）不是摩托艇的特点。

- A、速度快

B、排水量小

C、体积大

参考答案:

C

难度系数: 2

题库编号: 2806

160、摩托艇速度快,舵效好,在旋回中( )较大的横倾角。

A、可以使用

B、不能使用

C、加速时使用

参考答案:

B

难度系数: 2

题库编号: 2807

161、摩托艇在大舵角转向或旋回的初始阶段,反移量较普通船舶要( )。

A、小

B、大

C、一样

参考答案:

B

难度系数: 2

题库编号: 2808

162、在通过狭窄水域或附近有低干舷小船时,为了防止( )应慢速航行。

A、浪损

B、摇晃

C、碰撞

参考答案:

A

难度系数: 2

题库编号: 2809

163、抗洪抢险中广泛使用( )。

A、摩托艇和冲锋舟

B、皮划艇

C、木质小船

参考答案:

A

难度系数: 2

题库编号: 2810

164、摩托艇在执行抗洪抢险任务时,至少( )一个艇,指定专门的瞭望人员。

A、三人

B、二人

C、四人

参考答案:

B

难度系数: 2

题库编号: 2811

165、摩托艇搁浅时应急操纵如不能用螺旋桨倒车脱浅,可用( )脱浅。

A、人推

B、正车

C、撑杆撑开

参考答案:

C

难度系数: 2

题库编号: 2812

166、摩托艇桨叶被绞缠时应急操纵是( )。

A、开倒车

B、艇首压重物或减少艇尾吃水,使螺旋桨露出水面清除



C、连续开倒、顺车

参考答案:

难度系

题库编号: 2813

B

数: 2

167、摩托艇发生碰撞后如有人落水, 抛投 ( ) 营救落水人员。

A、救生索

B、救生衣

C、救生圈

参考答案:

难度系

题库编号: 2814

C

数: 2

168、摩托艇在执行抗洪抢险任务前应准备的物资不包括 ( ) 。

A、救生衣、燃油、淡水、干粮

B、尽可能长的绳索、撑篙、小刀

C、救生艇

参考答案:

难度系

题库编号: 2815

C

数: 2

169、摩托艇搁浅时下面 ( ) 操纵方法是错误的。

A、如不能动车, 可用撑竿撑开脱险

B、查明搁浅的部位

C、不顾一切, 盲目用车

参考答案:

难度系

题库编号: 2816

C

数: 2

170、发生碰撞时, 立即采取减速或停车措施, 使破损部位处于 ( ) , 以减慢进水速度。

A、上风

B、下风

C、方便堵塞一侧

参考答案:

难度系

题库编号: 2817

B

数: 2

171、摩托艇发生碰撞时若有人落水, 抛投 ( ) 营救落水人员。

A、救生筏

B、救生衣

C、救生圈

参考答案:

难度系

题库编号: 2818

C

数: 2

172、内河航标作用距离是指船舶航行时必须离开航标的 ( ) 。

A、最大安全横距

B、最小安全横距

C、安全距离

参考答案:

难度系

题库编号: 2819

B

数: 2

173、内河航标按功能分为 ( ) 。

A、航行标志、专用标志

B、航行标志、信号标志

C、航行标志、信号标志、专用标志

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2820

174、航行标志是指指示航道方向、界限与碍航物的标志, 共有 ( )。

- A、5 种
- B、10 种
- C、12 种

参考答案: B 难度系数: 2 题库编号: 2821

175、专用标志包括 ( )。

- A、鸣笛标、界限标
- B、侧面标、左右通航标、示位标
- C、管线标及专用浮标

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2822

176、过河标标示过河航道的 ( ), 指示由对岸驶来的船舶接近标志时沿着本岸航行; 或指示沿本岸驶来船舶在标志附近转向驶往对岸。

- A、起点
- B、终点
- C、起点或终点

参考答案: C 难度系数: 2 题库编号: 2823

177、侧面标设在浅滩、礁石、沉船或其他碍航物 ( ), 标示航道的侧面界限。

- A、靠近航道一侧
- B、远离航道一侧
- C、碍航物上

参考答案: A 难度系数: 2 题库编号: 2824

178、左右通航标设在航道中个别河心碍航物或航道分汊处, 标示两侧都是通航航道, 灯质为 ( )。

- A、白色 (绿色), 二闪光
- B、白色 (绿色), 三闪光
- C、红色 (绿色), 三闪光

参考答案: B 难度系数: 2 题库编号: 2825

179、内河助航标志为黄色标身, 表示 ( )。

- A、禁航标
- B、右侧标
- C、左侧标

参考答案: A 难度系数: 2 题库编号: 2826

180、专用标志的作用是标示沿航道、跨航道的各种 ( ) 的位置, 警告船舶驶经该位置时, 应注意采取必要的安全措施。

- A、建筑物
- B、特定水域
- C、建筑物或特定水域

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2827  
C

181、顶标为白色或黑色,标杆为黑、白相间横纹,塔形标身全为白色,表示( )。

- A、侧面标
- B、右岸标
- C、左岸标

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2828  
C

182、内河航道左侧标和右侧标分别设在航道的左侧和右侧,标示航道左侧和右侧界线,其标身颜色为( )。

- A、左红,右绿
- B、左绿,右红
- C、左右一样

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2829  
A

183、孤立危险物标志的顶标为( )。

- A、上下垂直的二个红色球形
- B、上下垂直的二个白色球形
- C、上下垂直的二个黑色球形

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2830  
C

184、安全水域标志设在航道( ),标示该标志周围均为可航水域,船舶可在其任何一侧航行。

- A、左右侧
- B、中央
- C、中央或中线上

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2831  
C

185、“干、支流交汇水域”一词是指( )。

- A、与本河同出一源的汊河道与本河的汇合处
- B、不与本河同出一源的支流与本河的汇合处
- C、不与本河同出一源的支流与本河的分合处

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2832  
B

186、船舶要沿着该岸航行的是( )。

- A、过河标
- B、侧面标
- C、沿岸标

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2833  
C

187、沿海航标中，标示航标右侧边界的叫（ ）。

- A、左侧标
- B、安全水域标
- C、右侧标

参考答案：

C

难度系  
数：2

题库编号：2834

188、中国海区水上助航标志基本浮标形状有（ ）。

- A、罐形、锥形、球形、柱形和杆形
- B、罐形、锥形、球形和“X”
- C、罐形、锥形和“X”

参考答案：

A

难度系  
数：2

题库编号：2835

189、中国海区水上助航标志顶标形状有（ ）。

- A、罐形、锥形、球形、柱形和杆形
- B、罐形、锥形、球形和“X”
- C、罐形、锥形、球形、柱形

参考答案：

B

难度系  
数：2

题库编号：2836

190、当摩托艇行驶时发现一个顶标为单个红球，标身为红白相间竖纹的浮标时表示（ ）。

- A、此标周围航行危险
- B、此处有沉船
- C、此标周围为可航水域

参考答案：

C

难度系  
数：2

题库编号：2837

191、在摩托艇周围的能见度良好但航标附近有云雾时，尤其是高度较高的灯塔等航标有时被云雾遮住，其灯光射程就会（ ）。

- A、明显减小
- B、明显增大
- C、不变

参考答案：

A

难度系  
数：2

题库编号：2838

192、北方位标设在危险物或危险区的（ ）方，船舶应在本标的（ ）方通过。

- A、北；北
- B、南；北
- C、南；南

参考答案：

A

难度系  
数：2

题库编号：2839

193、标身为黄色；顶标为单个黄色“×”形，用于标示特定水域或水域特征的标志是（ ）。

- A、方位标
- B、侧面标
- C、专用标

参考答案: 难度系  
C 数: 2 题库编号: 2840

194、顶标如装为垂直的黄色十字，浮标表面是等分的蓝黄垂直条纹形状为柱形的是（ ）。

- A、侧面标
- B、孤立危险物标
- C、应急沉船示位标

参考答案: 难度系  
C 数: 2 题库编号: 2841

195、甬江水域船舶守听所属海事部门信息与联系的 VHF 频道是（ ）。

- A、6
- B、9
- C、16

参考答案: 难度系  
A 数: 2 题库编号: 2842

196、甬江航行顺水航速不得超过（ ），逆水航速不得超过（ ）。

- A、10 节/8 节
- B、8 节/6 节
- C、6 节/8 节

参考答案: 难度系  
B 数: 2 题库编号: 2843

197、船舶在航经渡口水域应提前鸣笛示意，并降低航速，防止船舶船速过快导致（ ）事故的发生。

- A、碰撞
- B、浪损
- C、搁浅

参考答案: 难度系  
B 数: 2 题库编号: 2844

198、杭甬运河三江口航段甬江、奉化江、姚江的交汇处航道（ ）。

- A、弯曲角度小，船舶交汇态势良好
- B、弯曲角度小，但船舶多，交汇态势复杂
- C、弯曲角度大，船舶交汇态势复杂

参考答案: 难度系  
C 数: 2 题库编号: 2845

199、鳌江口航道水深仅（ ）。

- A、0.5 米
- B、0.3 米
- C、1 米

参考答案: 难度系  
B 数: 2 题库编号: 2846

200、瓯江、飞云江、鳌江、洞头峡、黄大峡、乐清湾、瓯江口等水域均为往复流，最大（ ），洪水期可达 5 至 7 节。

- A、2~4 节

B、3~4 节

C、4~5 节

参考答案:

C

难度系  
数: 2

题库编号: 2847

201、瓯江口外分布有 ( ) 浅滩。

A、高拦门沙、重山沙

B、高沙、穿布沙、拦门沙

C、高沙、穿布沙、拦门沙、重山沙

参考答案:

C

难度系  
数: 2

题库编号: 2848

202、瓯江上游水域由于采砂作业 ( ) 影响摩托艇航行安全。

A、航道变深,

B、航道经常变迁,

C、航道经常变浅,

参考答案:

B

难度系  
数: 2

题库编号: 2849

203、在飞云江两侧岸边, 均有石头潜坝限流护堤, 摩托艇 ( ) 。

A、不宜过于靠近岸边航行

B、宜过于靠近岸边航行

C、不宜靠近岸边航行

参考答案:

A

难度系  
数: 2

题库编号: 2850

204、摩托艇在洞头、苍南沿海海水浴场、沙滩附近水域航行时, 要注意 ( ) 。

A、渔网、渔栅; 沙滩浅水区; 水下礁石。

B、沙滩浅水区; 水下礁石; 游泳者; 海浪

C、渔网、渔栅; 沙滩浅水区; 水下礁石; 游泳者; 海浪

参考答案:

C

难度系  
数: 2

题库编号: 2851

205、摩托艇在夜间航行时要特别注意避让 ( ) 。

A、潜坝

B、航标

C、小机船

参考答案:

C

难度系  
数: 2

题库编号: 2852

206、温州交管中心 (VTS) 管理区域内甚高频工作频道南区为 ( ) , 北区为 ( ) 。

A、VHFCH14、VHFCH09

B、VHFCH09、VHFCH14

C、VHFCH08、VHFCH20

参考答案:

B

难度系  
数: 2

题库编号: 2853

207、《中华人民共和国内河避碰规则》适用于在中华人民共和国境内 ( ) 一切船舶、排筏均应当遵守本规则。

A、江河、湖泊、运河等通航水域及其港口航行、停泊的

- B、江河、运河等通航水域航行、停泊和作业的  
C、江河、湖泊、水库、运河等通航水域及其港口航行、停泊和作业的

参考答案： 难度系数： 2 题库编号： 2854  
C

208、“快速船”是指静水时速为（ ）以上的船舶。

- A、35 公里  
B、30 公里  
C、25 公里

参考答案： 难度系数： 2 题库编号： 2855  
A

209、“能见度不良”是指由于（ ）等原因而使能见度受到限制的情况。

- A、雾、霾、下雪、暴风雨、沙暴、夜晚  
B、雾、霾、下雪、暴风雨、沙暴  
C、雾、暴风雨、沙暴

参考答案： 难度系数： 2 题库编号： 2856  
B

210、船舶应当随时用（ ）以及一切有效手段保持正规的瞭望，随时注意周围环境和来船动态，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。

- A、视觉  
B、听觉  
C、视觉、听觉

参考答案： 难度系数： 2 题库编号： 2857  
C

211、船舶决定安全航速时，应当考虑（ ）主要因素。

- A、能见度、通航密度、及航道情况和周围环境等  
B、船舶操纵性能、风、浪、流及航道情况和周围环境等  
C、能见度、通航密度、船舶操纵性能、风、浪、流及航道情况和周围环境等

参考答案： 难度系数： 2 题库编号： 2858  
C

212、在潮流河段、湖泊、水库、平流区域，任何船舶应当尽可能沿本船（ ）。

- A、左舷一侧航道行驶  
B、右舷一侧航道行驶  
C、方便一侧航道行驶

参考答案： 难度系数： 2 题库编号： 2859  
B

213、在潮流河段、湖泊、水库、平流区域，两船对遇或者接近对遇，除特殊情况外，应当互以（ ）会船。

- A、右舷  
B、左舷  
C、方便一方

参考答案： 难度系数： 2 题库编号： 2860  
B

214、在狭窄、弯曲、滩险航段、桥梁水域和船闸引航道（ ）。

- A、禁止追越
- B、并列行驶
- C、禁止追越或者并列行驶

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2861  
C

215、在湖泊、水库两船交叉相遇，有他船在本船右舷者，应当（ ）。

- A、给他船让路
- B、叫他船让路
- C、方便一方给他船让路

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2862  
A

216、船舶在能见度不良的情况下航行，应当以适合当时环境和情况的安全航速行驶，加强（ ），并按规定发出声响信号。

- A、瞭望
- B、值班
- C、机动车

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2863  
A

217、快速船白天和夜间均显示（ ）。

- A、红闪光灯一盏
- B、黄闪光灯一盏
- C、绿闪光灯一盏

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2864  
B

218、搁浅的机动船夜间除显示停泊号灯外，还应当显示红光环照灯（ ），白天悬挂圆球（ ）。

- A、一盏/1个
- B、两盏/2个
- C、两盏/3个

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2865  
C

219、有人左舷落水时汽笛拉（ ）。

- A、三长声一短声
- B、三长声二短声
- C、二长声二短声

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2866  
B

220、《内规》规定，“进出干、支流或者叉河口时，我将要或者正在向左转弯”的声号是（ ）。

- A、两短声
- B、一短声
- C、一长两短声

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2867  
C



221、《内规》规定监督艇在执行公务时，夜间应当显示舷灯、尾灯和（ ）一盏。

- A、黄闪光旋转灯
- B、红闪光旋转灯
- C、黄闪光灯

参考答案： 难度系数：2 题库编号：2868  
B

222、安全航速的条款适用于（ ）。

- A、每一船舶在能见度不良时
- B、每一船舶在夜间
- C、每一船舶在任何时候

参考答案： 难度系数：2 题库编号：2869  
C

223、岸壁效应对船艇的影响是（ ）。

- A、首尾同时岸吸
- B、首尾同时岸推
- C、船首岸推，船尾岸吸

参考答案： 难度系数：2 题库编号：2870  
C

224、摩托艇不能在下面（ ）水域航行。

- A、定线制水域/养殖区
- B、交通密集区/养殖区
- C、定线制水域/交通密集区/养殖区

参考答案： 难度系数：2 题库编号：2871  
C

225、“横越”是指船舶由航道一侧（ ）驶向另一侧，或者横向驶过顺航道行驶船舶的船首方向。

- A、横向
- B、接近横向
- C、横向或者接近横向

参考答案： 难度系数：2 题库编号：2872  
C

226、内河避碰规则规定两机动船在平流区域进出干、支流交汇水域相遇时，有其他船在本船（ ）者，应当给他船让路。

- A、左舷
- B、右舷
- C、船首

参考答案： 难度系数：2 题库编号：2873  
B

227、保持正规瞭望的目的是（ ）。

- A、避免碰撞危险的形成
- B、对局面和碰撞危险做出充分的估计
- C、避免形成紧迫局面

参考答案: 难度系  
B 数: 2 题库编号: 2874

228、保证船舶安全航行的首要做法是 ( )。

- A、保持正规的瞭望
- B、应用安全航速
- C、采取避碰行动

参考答案: 难度系  
A 数: 2 题库编号: 2875

229、被追越船同意追越, 应鸣放 ( )。

- A、一长声
- B、二长声
- C、一长一短一长一短声

参考答案: 难度系  
C 数: 2 题库编号: 2876

230、操纵声号在下列 ( ) 情况下可以鸣放。

- A、任何能见度
- B、互见中
- C、能见度不良时

参考答案: 难度系  
B 数: 2 题库编号: 2877

231、长度小于 ( ) 的船舶, 不应妨碍只能在狭水道或航道以内安全航行的船舶通行。

- A、20 米
- B、30 米
- C、50 米

参考答案: 难度系  
A 数: 2 题库编号: 2878

232、除 ( ) 情况外, 主管机关可以采取限时航行、单航、封航等临时性限制、疏导交通的措施, 并予以公告。

- A、恶劣天气、大范围水上施工作业、影响航行的水上交通事故等
- B、对航行安全影响较大的其他情形
- C、海况良好

参考答案: 难度系  
C 数: 2 题库编号: 2879

233、直航船的行动时, 两船中的一船应给另一船让路时, 另一船应 ( )。

- A、改变航向和航速
- B、保持航向和航速
- C、保持航向和降低航速

参考答案: 难度系  
B 数: 2 题库编号: 2880

234、长度小于 ( ) 的船舶。其舷灯可以合并成一盏, 装设于船的首尾中心线上。

- A、50 米

B、12 米

C、20 米

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2881

C

235、“长声”一词，指历时（ ）的笛声。

A、2~3 秒

B、3~4 秒

C、4~6 秒

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2882

C

236、三短声表示（ ）。

A、我船正在向后退

B、我船正在调头

C、我船正在抛锚

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2883

A

237、船舶避让时，各方避让意图统一后，下列（ ）说法不正确。

A、可视情改变避让行动

B、任何一方不得擅自改变避让行动

C、在征得各方同意后可以改变避让行动

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2884

A

238、船舶在航行中应保持高度警惕，当对来船是否存在碰撞危险持有怀疑时，应（ ）。

A、认为不存在碰撞危险，无需采取避碰行动

B、视情况发展确定

C、认为存在碰撞危险，并采取适当的行动

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2885

C

239、当你驾驶的机动船对两船相遇的局面虽经认真判断，但仍难以断定时，你最好是（ ）。

A、停船

B、减速

C、把自己当作让路船

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2886

C

240、关于正规瞭望，下列说法不正确的是（ ）。

A、要综合运用多种瞭望手段

B、要有合格的足够的瞭望人员

C、锚泊时可以不瞭望

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2887

C

241、国际海上避碰规则规定：长度小于（ ）的船舶，不应妨碍只能在狭水道

或航道以内安全航行的船舶通行。

- A、12 米
- B、20 米
- C、25 米

参考答案:

难度系

题库编号: 2888

B

数: 2

242、国际海上避碰规则规定: 两机动船中的一船应给另一船让路时, 另一船应 ( )。

- A、保持航向和航速
- B、同时改变航向和航速
- C、降低航速

参考答案:

难度系

题库编号: 2889

A

数: 2

243、失去控制的船舶应在最易见处, 垂直显示 ( )。

- A、两盏环照红灯
- B、两盏环照白灯
- C、两盏环照黄灯

参考答案:

难度系

题库编号: 2890

A

数: 2

244、长度小于 12 米的船舶搁浅时, 不要求显示 ( )。

- A、垂直两盏环照红灯
- B、垂直三个球体
- C、垂直两盏环照红灯、垂直三个球体

参考答案:

难度系

题库编号: 2891

C

数: 2

245、发现有人落水时应鸣笛 ( )。

- A、一长声
- B、二长声
- C、三长声

参考答案:

难度系

题库编号: 2892

C

数: 2

246、救生衣是最轻便的救生工具, 作用是可防止万一落水时 ( )。

- A、被溺
- B、保暖
- C、被溺和保暖

参考答案:

难度系

题库编号: 2893

C

数: 2

247、上摩托艇操作时, ( ) 自觉穿好救生衣, 确保安全。

- A、所有人员
- B、操作人员
- C、艇外人员

参考答案:

难度系

题库编号: 2894

A

数: 2

248、救生衣的种类有（ ）几种？①、塑料②、木棉③、气胀式。

A、①②③

B、②③

C、①②

参考答案：

难度系

题库编号：2895

A

数：2

249、救生衣上有（ ）。①、制造厂及主管机关检验合格标志；②、船名；③、船籍港并加汉语拼音。

A、①②

B、②③

C、①②③

参考答案：

难度系

题库编号：2896

C

数：2

250、浸过海水后，要用（ ）洗净晾干。

A、淡水

B、海水

C、淡碱水

参考答案：

难度系

题库编号：2897

A

数：2

251、摩托艇上配置的救生圈上写有（ ）。

A、船名

B、船籍港

C、船名和船籍港

参考答案：

难度系

题库编号：2898

C

数：2

252、使用救生圈时，不要对着落水者抛投，应稍向其（ ）处抛下。

A、上风

B、下流

C、上风或下流

参考答案：

难度系

题库编号：2899

C

数：2

253、小于20米的船艇救生圈至少要配备几个（ ）。

A、1

B、2

C、3

参考答案：

难度系

题库编号：2900

B

数：2

254、气胀式救生衣必须要有（ ）独立的气室。

A、1个

B、2个

C、3个

参考答案：

难度系

题库编号：2901

B

数：2

255、溺水者被救上岸后，应立即检查，主要检查以下（ ）方面。①. 神志是否清醒，②. 有无呼吸，③. 有无心搏。

- A、①②
- B、②③
- C、①②③

参考答案：

C

难度系  
数：2

题库编号：2902

256、救生衣用后应用淡水洗净并（ ）。

- A、晾干
- B、置于阳光下暴晒
- C、烘干

参考答案：

A

难度系  
数：2

题库编号：2903

257、救生衣是摩托艇上最简便的救生工具，船上人员每人应配备（ ）。

- A、三件
- B、二件
- C、一件

参考答案：

C

难度系  
数：2

题库编号：2904

258、当体温下降到 28℃ 以下时，人就（ ）。

- A、失去知觉
- B、低温昏迷
- C、血管硬化

参考答案：

C

难度系  
数：2

题库编号：2905

259、海上求生者，在 10℃~15℃ 的海水中可生存的时间不超过（ ）。

- A、3h
- B、6h
- C、12h

参考答案：

B

难度系  
数：2

题库编号：2906

260、遇难人员跳入水中之后，首先遇到的危险是（ ）。

- A、溺水
- B、寒冷
- C、晕浪

参考答案：

A

难度系  
数：2

题库编号：2907

261、当海上无风但有海流时，艇上的救援人员应将救生圈抛在落水人员的（ ），以便于落水者攀拿。

- A、上流方向
- B、下流方向
- C、身上

参考答案：

难度系

题库编号：2908

B 难度系数: 2

262、落水者在水中<sup>使用救生圈的方法是</sup>( )。

- A、双手扶住救生圈即可
- B、坐在救生圈上
- C、将救生圈夹于两腋下

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2909

C 难度系数: 2

263、摩托艇在停泊时, 如有人落水, 抛投者应将救生圈抛在落水人员的( )。

- A、上流方向
- B、下流方向
- C、下风处

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2910

B 难度系数: 2

264、当摩托艇驾驶员听到附近船舶施放三长声二短声的应变信号表示( )。

- A、左舷有人落水
- B、救人
- C、右舷有人落水

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2911

A 难度系数: 2

265、对于未穿救生衣的落水者来说, 最适宜的漂浮姿态应是( )。

- A、蛙泳
- B、自由泳
- C、仰浮

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2912

C 难度系数: 2

266、最简便最有效的人工呼吸法是( )。

- A、口对口吹气
- B、仰卧压胸
- C、俯卧压背

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2913

A 难度系数: 2

267、指压止血法主要用于( )。

- A、静脉出血
- B、动脉出血
- C、毛细血管

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2914

B 难度系数: 2

268、实施胸外心脏按压术时, 按压与吹气之比为( )。

- A、10:2
- B、30:2
- C、60:2

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2915

B 难度系数: 2

269、正常成年人呼吸为每分钟（ ）次，脉搏每分钟（ ）次。

- A、16~20，60~100
- B、60~100，16~20
- C、16，60

参考答案：**A**      难度系数：**2**      题库编号：**2916**

270、胸外心脏按压成功的标志是（ ）。

- A、肤色好转
- B、瞳孔扩大
- C、呼吸恢复

参考答案：**A**      难度系数：**2**      题库编号：**2917**

271、正常人体的总血量占体重的百分之（ ）。

- A、5~6%
- B、7~8%
- C、9~10%

参考答案：**B**      难度系数：**2**      题库编号：**2918**

272、对神态不清的溺水者应（ ）。

- A、给予流食
- B、不给饮食
- C、给温热饮料

参考答案：**C**      难度系数：**2**      题库编号：**2919**

273、溺水者营救出水后，倒水动作正确的是（ ）。

- A、将患者仰卧，腹部下垂
- B、将患者俯卧，腹部垫高
- C、将患者平卧，头部下垂

参考答案：**B**      难度系数：**2**      题库编号：**2920**

274、胸外心脏按压成人每分钟应施压，次数最低为（ ）。

- A、40次
- B、50次
- C、60次

参考答案：**C**      难度系数：**2**      题库编号：**2921**

275、扎止血带后每次放松的时间为（ ）。

- A、0.5~1分钟
- B、2~3分钟
- C、4~5分钟

参考答案：**B**      难度系数：**2**      题库编号：**2922**

276、溺水患者苏醒后不应给（ ）。



- A、热茶
- B、姜汤
- C、白酒

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2923

C

277、有中暑症状,同时伴有呼吸急促,血压下降,体温 38.5℃以上,是( )。

- A、先兆中暑
- B、轻度中暑
- C、重度中暑

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2924

B

278、外伤出血是喷射性和鲜红色的应是( )。

- A、静脉出血
- B、动脉出血
- C、毛细血管出血

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2925

B

279、实施心脏按压术时,患者体位使病员仰卧在( )。

- A、硬板上
- B、席梦思上
- C、硬板或地上

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2926

C

280、实施心脏按压术时,按压频率至少以每分钟( )次的速度按压。

- A、60
- B、100
- C、150

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2927

B

281、溺水者清醒后的恢复应采取( )。

- A、静卧恢复
- B、运动恢复
- C、营养恢复

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2928

A

282、对溺水者的抢救关键是( )。

- A、清除腹内的水
- B、保温
- C、有效的心肺复苏处理

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2929

C

283、胸外心脏按压应使胸骨下陷( )。

- A、4~5cm

B、7~8cm

C、5~6cm

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2930

A

284、做口对口人工呼吸时应将病人的头后仰，目的是（ ）。

A、便于操作

B、防止呕吐

C、打开气道

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2931

C

285、用手提式干粉灭火器灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处（ ）米左右，放下灭火器。

A、1

B、3

C、5

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2932

C

286、摩托艇由于结构简单和艇消防布置特点，一般不会设有（ ）。

A、水灭火系统

B、手提式干粉灭火机

C、手提式泡沫灭火机

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2933

A

287、在灭火时，人应站在火的（ ）位置。

A、上风

B、下风

C、任何位置

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2934

A

288、除化学泡沫外，对于其它灭火剂，灭火时灭火剂应对准火的（ ）部位。

A、根部

B、上部

C、中部

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2935

A

289、对于干粉灭火器的日常检查，主要是检查（ ）。

A、换药日期

B、压力表

C、称重

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2936

B

290、扑救（ ）类型的火，应先切断电源。

A、固体火

B、液体火

C、电器火

参考答案:

C

难度系数: 2

题库编号: 2937

291、对于油类引起的火灾, 下列 ( ) 灭火剂可以使用。

A、水

B、泡沫和水

C、二氧化碳和泡沫

参考答案:

C

难度系数: 2

题库编号: 2938

292、使用干粉灭火器扑救可燃固体火灾时, 应从火焰 ( ) 对准火焰根部, 水平左右扫射, 由近而远快速向前推进, 直至把火焰全部扑灭为止。

A、前面

B、侧面

C、后面

参考答案:

B

难度系数: 2

题库编号: 2939

293、干粉灭火器是依靠压缩 ( ) 驱动干粉喷射灭火的。

A、二氧化碳或氮气

B、二氧化碳或空气

C、氮气或氧气

参考答案:

A

难度系数: 2

题库编号: 2940

294、为避免救火人员灼伤, 用干粉灭火器灭火时, 应距火焰 ( ) 。

A、1~2 米

B、2~3 米

C、3~5 米

参考答案:

C

难度系数: 2

题库编号: 2941

295、摩托艇驾驶员必须持有 ( ) 签发的有效证书, 对船舶安全航行负责。

A、海事局

B、港航局

C、海警局

参考答案:

A

难度系数: 2

题库编号: 2942

296、摩托艇在旅客上艇 ( ) 后, 方可离开码头。

A、各就各位

B、穿好救生衣

C、各就各位和穿好救生衣

参考答案:

C

难度系数: 2

题库编号: 2943

297、旅客在艇内听从摩托艇驾驶员指挥, 保持艇的 ( ) 。

A、前后平衡

- B、左右平衡
- C、摇摆平衡

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2944

B

298、旅客上、下艇时应安排人员看照, 附近准备好 ( )。

- A、消防设备
- B、救生设备
- C、系泊缆绳

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2945

B

299、为了保证摩托艇旅客上、下艇安全, ( ) 应对旅客上、下艇安全负责。

- A、驾驶员
- B、船公司
- C、码头人员

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2946

A

300、摩托艇驾驶员应熟悉使用各种助航设备、救生设备、消防设备的性能和操作, 经常按制度 ( ), 确保各项设备性能正常。

- A、校对
- B、保养检修
- C、校对、保养检修

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2947

C

301、《中华人民共和国海上交通安全法》适用于在中华人民共和国沿海水域航行、停泊和作业的一切船舶、设施和人员以及船舶、设施的 ( )。

- A、所有人
- B、经营人
- C、所有人、经营人

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2948

C

302、主管机关认为船舶对港口安全具有威胁时, 有权 ( ) 禁止其进港或令其离港。

- A、限制其进港或令其离港
- B、禁止其进港或令其离港
- C、禁止其离港

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2949

B

303、发生交通事故, 手续未清, 主管机关有权 ( ), 禁止其离港, 或令其停航、改航、停止作业。

- A、禁止其离港
- B、令其停航、改航、停止作业
- C、禁止其离港, 或令其停航、改航、停止作业

参考答案:

难度系  
数: 2

题库编号: 2950

C

304、当事人对主管机关给予的罚款、吊销职务证书处罚不服的，可以在接到处罚通知之日起（ ），向人民法院起诉。

- A、15 天内
- B、10 天内
- C、5 天内

参考答案：

难度系数：  
2

题库编号：2951

A

305、对违反《中华人民共和国海上交通安全法》的，主管机关可视情节，给予（ ）一种或几种处罚。

- A、警告；罚款
- B、扣留或吊销职务证书
- C、警告；扣留或吊销职务证书；罚款

参考答案：

难度系数：  
2

题库编号：2952

C

306、摩托艇遇险或者发生水上交通事故、污染事故应当根据就近原则立即向（ ）报告。

- A、事故发生地的海事管理机构
- B、事故发生地的交通局
- C、事故发生地的公安水上分局

参考答案：

难度系数：  
2

题库编号：2953

A

307、水上搜救中心的电话号码是（ ）。

- A、12395
- B、12124
- C、12110

参考答案：

难度系数：  
2

题库编号：2954

A

308、船舶取得所有权前必须办理（ ）。

- A、国籍登记
- B、船舶登记
- C、登记备案

参考答案：

难度系数：  
2

题库编号：2955

B

309、内河交通安全管理遵循安全第一、预防为主、方便群众、依法管理的原则，保障内河交通（ ）。

- A、安全、有序、畅通
- B、安全、有序
- C、安全、畅通

参考答案：

难度系数：  
2

题库编号：2956

A

310、船舶在内河航行，应当保持瞭望，注意观察，并采用（ ）。

- A、经济航速航行
- B、安全航速航行
- C、规定航速航行

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2957

311、船舶在潮流河段、湖泊、水库、平流区域,应当尽可能沿本船( )一侧航路航行。

- A、右舷
- B、左舷
- C、中心线

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2958

312、船舶在内河航行时,应当谨慎驾驶,保障安全;对来船动态不明、声号不统一或者遇有紧迫情况时,应当( )。

- A、减速、停车
- B、减速
- C、减速、停车或者倒车

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2959

313、船舶停泊,应当按照规定显示信号,不得( )其他船舶航行、停泊或者作业的安全。

- A、妨碍
- B、危及
- C、妨碍或者危及

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2960

314、海事管理机构应当在内河交通事故调查、取证结束后( ),依据调查事实和证据作出调查结论,并书面告知内河交通事故当事人。

- A、15日内
- B、30日内
- C、60日内

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2961

315、海事管理机构的工作人员依法在内河通航水域对船舶、浮动设施进行内河交通安全监督检查,任何单位和个人( )。

- A、不得拒绝
- B、不得阻挠
- C、不得拒绝或者阻挠

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2962

316、内河通航水域,是指由海事管理机构认定的可供船舶航行的( )等水域。

- A、江、河、运河
- B、江、水库、运河
- C、江、河、湖泊、水库、运河

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2963

317、宁波市游览摩托艇安全管理规定:游览摩托艇只能在封闭水域的确定游览

水域内按规定航线从事游览业务，不得利用摩托艇从事水上（ ）。

- A、旅客运输或短途过驳
- B、旅客运输
- C、短途过驳

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2964

A

318、宁波市游览摩托艇安全管理规定：（ ）经营游览摩托艇业务。

- A、个人不得
- B、个人可以
- C、单位不得

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2965

A

319、每次开航前必须使游览摩托艇处于（ ），救生、消防设备处于（ ）。

- A、适航状态，适用状态
- B、适动状态，有效状态
- C、适航状态，使用状态

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2966

A

320、游览摩托艇驾机员在航行中必须使用安全航速，谨慎驾驶，在掉头或改变航向时，要减速操作，并不得用（ ）转向。

- A、小舵角
- B、大舵角
- C、快速

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2967

B

321、宁波市游览摩托艇安全管理规定：视线小于（ ）应停航。

- A、200 米时
- B、300 米时
- C、500 米时

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2968

C

322、时速大于 35 公里的游览摩托艇，两艇间横距不得少于（ ），并应宽让其他船舶。

- A、10 米
- B、20 米
- C、50 米

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2969

C

323、游览摩托艇横越航道，应看清前后来往船舶，不得抢越其他船舶（ ）。

- A、船尾
- B、船头
- C、船中

参考答案：

难度系

题库编号：2970

B 难度系数: 2

324、申请参加摩托艇驾驶员考试的男性人员年龄满足（ ）。

- A、20 周岁至 60 周岁
- B、16 周岁至 55 周岁
- C、18 周岁至 55 周岁

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2971

C 难度系数: 2

325、摩托艇驾驶员理论考试和实操考试均合格才视为考试合格，全部合格后，成绩（ ）有效。

- A、2 年内
- B、3 年内
- C、5 年内

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2972

A 难度系数: 2

326、《摩托艇驾驶员适任证书》持有者，可在其证书有效期的最后（ ）内，申请证书再有效，以换取新的适任证书。

- A、1 个月
- B、3 个月
- C、6 个月

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2973

C 难度系数: 2

327、摩托艇驾驶员考试不合格者，可以在 12 个月内补考（ ），逾期不能通过全部考试的，须重新参加培训和考试。

- A、1 次
- B、2 次
- C、3 次

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2974

B 难度系数: 2

328、摩托艇系指乘员定额不超过 12 人，设计静水时速在沿海水域 $\geq 10$  海里/小时、在内河通航水域 $\geq$ （ ）。

- A、15 公里/小时
- B、18 公里/小时
- C、20 公里/小时

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2975

B 难度系数: 2

329、《摩托艇驾驶员适任证书》自签发之日起有效期为（ ）。

- A、3
- B、5
- C、6

参考答案: 难度系数: 2 题库编号: 2976

C 难度系数: 2

330、《摩托艇驾驶员适任证书》每隔（ ）须进行一次审验，持证者可在 24 个月期满前的 2 个月内申请审验。审验合格者，在适任证书（副证）上予以签注。

- A、12 个月



B、24 个月

C、36 个月

参考答案:

难度系

题库编号: 2977

B

数: 2

331、申请参加培训考试的驾驶员应提交主管机关认可医院出具的 ( ) 个月内的《船员体格检查表》。

A、6

B、12

C、24

参考答案:

难度系

题库编号: 2978

B

数: 2

332、摩托艇驾驶员考试分为 ( ) 。

A、口试和实船操作

B、理论考试和实际操作考试

C、驾驶、轮机常识考试

参考答案:

难度系

题库编号: 2979

B

数: 2

333、完成规定的培训、经考试合格,并具有不少于 ( ) 和 ( ) 单航次摩托艇上见习资历者,由主管机关签发《摩托艇船员适任证书》。

A、1 小时, 5 个

B、2 小时, 5 个

C、2 小时, 10 个

参考答案:

难度系

题库编号: 2980

C

数: 2

334、摩托艇驾驶员考试成绩 ( ) 年有效。

A、1

B、2

C、3

参考答案:

难度系

题库编号: 2981

B

数: 2

335、宁波或温州海事局签发的摩托艇驾驶员证书适用范围为 ( ) 。

A、中国沿海和内河

B、浙江海事局辖区范围内沿海或内河

C、宁波或温州海事局辖区范围内沿海或内河

参考答案:

难度系

题库编号: 2982

B

数: 2

336、如果蓄电池正常,主机在启动 ( ) 后都没有成功,必须停止启动主机,查找原因。

A、2 次

B、5 次

C、10 次

参考答案:

难度系

题库编号: 2983

B

数: 2

337、舷外机如果螺旋桨过于靠近水面，螺旋桨周围就会混入空气，就会产生所谓的（ ）。

- A、空泡现象
- B、真空现象
- C、滑速现象

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2984

A

338、摩托艇添加燃油时，应（ ）。

- A、火星和明火焰
- B、远离热源
- C、远离热源、火星和明火焰

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2985

C

339、过量的机油会使摩托艇发动机火花塞积碳而出现冒（ ）及发动机严重积碳的现象。

- A、黑烟
- B、白烟
- C、淡灰色烟

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2986

A

340、在摩托艇航行前使发动机每分钟转数达到推荐的热车速度，空档慢速热车（ ）。

- A、1~2min
- B、2~3min
- C、5~6min

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2987

B

341、有些摩托艇燃油箱盖上设有一个空气螺丝，在启动之前应（ ），不用时则应（ ）。

- A、关闭螺丝；打开
- B、关闭螺丝；打开闭
- C、松开螺丝；关闭

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2988

C

342、摩托艇纵倾角调整方法（ ）。①调节推进角度；②调整艇上载荷；③使用装在艇体或机脚上的航向调整片或鳍使艇体自水中获得升力（艇尾上升）或吸力（艇尾下降）。

- A、①②
- B、②③
- C、①②③

参考答案：

难度系  
数：2

题库编号：2989

C

343、摩托艇理想的纵倾角可以使艇获得较好（ ），更好的（ ）。

- A、经济的耗油量/操纵性能

B、经济的耗油量/操纵性能和更高的航速

C、操纵性能/更高的航速

参考答案:

难度系

题库编号: 2990

B

数: 2

344、喷水艇由进车改为倒车时需改变 ( )。

A、叶轮旋转方向

B、换向操作手柄拉到后退位置

C、改变齿轮箱转向

参考答案:

难度系

题库编号: 2991

B

数: 2

345、如果纵倾角过大,摩托艇的浮力中心将向艇尾移动,在这种情况下,如果艇首的稳性力矩过大,就容易造成 ( )。

A、操艇人员和艇上乘员抛入水中

B、前进困难

C、不稳定状态

参考答案:

难度系

题库编号: 2992

A

数: 2

346、舷外机倾斜角度可达 ( )。

A、45°

B、55°

C、75°

参考答案:

难度系

题库编号: 2993

C

数: 2

347、驾驶员根据艇偏转情况,采取适当的舵角来抵消这种偏转,以保持定向航行,这种做法叫 ( )。

A、保航

B、压舵

C、纠航

参考答案:

难度系

题库编号: 2994

B

数: 2

348、受风或水流的作用,艇被压向码头,此时最好采取 ( ) 驶离。

A、进车

B、倒车

C、侧推器

参考答案:

难度系

题库编号: 2995

B

数: 2

349、摩托艇在靠码头过程中如环境许可,应 ( ) 停靠。

A、迎风顶浪

B、顺风顺浪

C、顺风顶浪

参考答案:

难度系

题库编号: 2996

A

数: 2

350、摩托艇在靠离码头时为安全起见,应始终坚持 ( ) 的原则。

- A、先用车、后用舵
- B、舵、车同时使用
- C、先用舵、后用车

参考答案:

C

难度系  
数: 2

题库编号: 2997

[【返回】](#)